



PRODUCT DATA

Parameter	Value
Įvesties galia	DC 5V/2.1A (USB Type-C)
Įkrovimo srovės	1A x 2 / 0.5A x 4 (automatinis parinkimas)
Suderinami Li-Ion dydžiai : 3.6V/3.7V	10440, 14500, 14650, 16340, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 20700 (be apsaugos), 21700 (be apsaugos), 22650, 25500, 26650
Suderinami Ni-MH/Ni-CD dydžiai	AAAA, AAA, AA, A, SC, C
Matmenys	100 x 97 x 26.5 mm
Svoris	~95 g
Darbinė temperatūra	0 - 40°C
Nepriklausomi lizdai : 4 nepriklausomi kanalai	galima vienu metu krauti Li-Ion ir Ni-MH baterijas
0V aktyvinimas : Taip	gali atgaivinti pernelyg išsikrovusias arba 0V baterijas
Apsauga	Nuo atvirkštinio poliškumo, trumpojo jungimo, perkrovimo ir perkaitimo
Įkrovimo indikacija : LED indikatoriai kiekvienam kanalui (raudona)	įkraunama, žalia įkrauta / laukiama)
Suderinamumas : 26650 elementai	išoriniuose lizduose (CH1/CH4); apsaugoti arba neapsaugoti 21700 elementai 2 ir 3 lizduose