



PRODUCT DATA

Parameter	Value
Modelis	MC6C
Gamintojas	XTAR
Brūkšninis kodas	6952918301202
Įvestis	USB-C
Įkrovimo išvestis	DC 5V 3A
Kanalų skaičius	6
Maks. įkrovimo srovė	1A vienam kanalui
Iškrovimo funkcija	Ne
LED indikatorius	Taip
Matmenys	111 x 148 x 34 mm
Svoris	200 g
Korpuso medžiaga	Ugniai atspari
Suderinami Li-Ion (3.6V/3.7V)	10440, 14500, 14650, 16340, 17335, 17500, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 25500, 26650, 20700 (tik be apsaugos), 21700 (tik be apsaugos)
Suderinami Ni-MH/Ni-CD (1.2V)	AAAA, AAA, AA, A, SC, C
Įkrovimo metodas	3 pakopų TC/CC/CV
TC pakopa : Lašelinis įkrovimas žemiau 2.8V	atgaivina giliai išsikrovusius elementus
CC pakopa : Pastovi 0.5A	1A srovė nuo 2.8V
CV pakopa	Mažėjanti srovė iki 4.2V, tada įkrovimas sustoja
0V elementų atgaivinimas	Taip