



PRODUCT DATA

Parameter	Value
Modelis	PB2C
Gamintojas	XTAR
Įvestis	USB-C (5V 2.1A)
USB išvestis	USB-A (5V 2.1A)
Kanalų skaičius	2
Įkrovimo srovė (1 baterija)	2A
Įkrovimo srovė (2 baterijos)	1A vienam kanalui
Įkrovimo įtampa	4.20V ± 0.05V
Nutraukimo srovė	≤ 180mA
Maks. išvesties galia	10W
Darbinė temperatūra	0 - 40°C
Suderinamos baterijos	18650 (apsaugotos ir neapsaugotos)
Korpuso medžiaga	Ugniai atsparus polikarbonatas (PC)
Baterijų dangtelis	Magnetinis (du magnetai)
Baterijų išėmimas	Dirželio pagalba
LED indikatorius	Taip (4 LED maitinimo lygiui rodyti)
Išorinės baterijos funkcija	Taip
Automatinis išjungimas	Taip (po 10 sekundžių, jei apkrova žemiau 100mA)
Svoris	59g (be baterijų)
Matmenys	110 x 51 x 24.3 mm
Komplektacijoje	PB2C, USB-A į USB-C kabelis, naudotojo vadovas
Apsauga	Nuo perkrovimo, per didelės srovės, per didelės įtampos, trumpojo jungimo, atvirkštinio prijungimo (6 pakopų apsauga)