



PRODUCT DATA

Parameter	Value
Modelis	PB2S
Gamintojas	XTAR
Išvestis	USB-C QC3.0 ir PD3.0 (5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A)
USB-A išvestis	QC3.0 ir PD3.0 (5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A)
USB-C išvestis	QC3.0 ir PD3.0 (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
Kanalų skaičius	2
Įkrovimo srovė	2A x 2 / 2A x 1 / 1A x 2
Galutinė įkrovimo įtampa	4.20V ± 0.05V
Galutinė įkrovimo srovė	≤ 120mA
Maks. įkrovimo galia	18W
Darbinė temperatūra	0 - 40°C
Suderinamos baterijos	3.6V/3.7V Li-Ion/IMR/INR/ICR neapsaugotos 18650, 18700, 20700, 21700; apsaugotos 18650
Maks. palaikomas baterijos ilgis	74 mm
Įkrovimo metodas	3 pakopų TC/CC/CV
0V elementų atgaivinimas	Taip (baterija turi būti virš 1.4V)
Išorinės baterijos funkcija	Taip
Ekranas	OLED (rodo įtampą, srovę, talpą)
Baterijų dangtelis	Magnetinis
Baterijų išėmimas	Integruotas dirželis
Korpuso medžiaga	Ugniai atsparus polikarbonatas (PC)
Matmenys	125 x 58 x 28 mm
Svoris	85g (be baterijų)
Apsauga	Nuo per didelės srovės, perkrovimo, pernelyg gilaus iškrovimo, per didelės įtampos, trumpojo jungimo, atvirkštinio poliškumo, perkaitimo
Komplektacijoje	PB2S įkroviklis, USB-A į USB-C kabelis, naudotojo vadovas