



PRODUCT DATA

Parameter	Value
Modelis	SC1 Plus
Gamintojas	XTAR
Įvestis	USB-C (DC 5V/3A maks.)
USB išvestis	5V/2A (tik USB-A)
Kanalų skaičius	1
Įkrovimo srovė (Li-Ion)	maks. 3A
Įkrovimo srovė (Ni-MH)	maks. 2A
Galutinė įkrovimo įtampa (Li-Ion)	4.20V ± 0.05V
Galutinė įkrovimo įtampa (Ni-MH)	1.45V ± 0.1V
Galutinė įkrovimo srovė	≤ 160mA
Maks. išorinės baterijos išvesties galia	10W
Darbinė temperatūra	0 - 40°C
Suderinamos Li-Ion baterijos	3.6V/3.7V 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 25500, 26650, 26800 (apsaugotos ir neapsaugotos)
Suderinamos Ni-MH baterijos	1.2V tik D dydžio elementai
Min. palaikomas baterijos ilgis	57mm
Maks. palaikomas baterijos ilgis	90.9mm
Įkrovimo metodas	3 pakopų TC/CC/CV
0V elementų atgaivinimas	Taip
Išorinės baterijos funkcija	Taip (neveikia vienu metu su baterijos įkrovimu)
Praleidžiamasis įkrovimas	Taip (USB įrenginys kraunamas tiesiai iš maitinimo šaltinio, kol baterija taip pat kraunama)
LED indikatorius	Taip (4 LED po 25% vienam segmentui)
Baterijos dirželis	Taip (reguliuojamas guminis/silikoninis dirželis)
Rekomenduojamas adapteris	QC3.0 / PD 20W arba galingesnis (maks. 3A įkrovimui)
Korpuso medžiaga	Ugniai atsparus plastikas
Matmenys	125 x 38 x 33 mm
Svoris	47g (be baterijos)
Garantija	12 mėnesių
Apsauga	Nuo per didelės srovės, perkrovimo, per didelės įtamos, trumpojo jungimo, atvirkštinio poliškumo, perkaitimo
Komplektacijoje	SC1 Plus įkroviklis, USB-C kabelis, guminis dirželis, naudotojo vadovas

