



PRODUCT DATA

Parameter	Value
Modelis	SC2
Gamintojas	XTAR
Įvestis	USB-C (QC3.0 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
Kanalų skaičius	2
Įkrovimo srovė (1 baterija)	maks. 3A
Įkrovimo srovė (2 baterijos)	2A vienam kanalui
Galutinė įkrovimo įtampa	4.20V ± 0.05V
Galutinė įkrovimo srovė	≤ 150mA
Darbinė temperatūra	0 - 40°C
Suderinamos baterijos	3.6V/3.7V Li-Ion/IMR/INR/ICR 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 25500, 26650 (įskaitant apsaugotas 20700 ir 21700)
Ni-MH suderinamumas	Ne
Įkrovimo metodas	3 pakopų TC/CC/CV su švelnaus paleidimo funkcija
Išmanusis srovės parinkimas	Taip (automatiškai reguliuoja srovę pagal baterijos būklę)
0V elementų atgaivinimas	Taip
Išorinės baterijos funkcija	Ne
LED indikatorius	Taip (4 LED vienam lizdai po 25% vienam segmentui)
Mygtukai	Ne
Matmenys	105 x 53 x 27 mm
Svoris	58g
Apsauga	Nuo per didelės srovės, perkrovimo, per didelės įtampos, trumpojo jungimo, atvirkštinio poliškumo, perkaitimo
Rekomenduojamas adapteris	QC3.0 / PD 20W arba galingesnis (maks. įkrovimo greičiui)
Komplektacijoje	SC2 įkroviklis, QC3.0 USB kabelis, naudotojo vadovas