



PRODUCT DATA

Parameter	Value
Modelis	VC2SL
Gamintojas	XTAR
Įvestis	USB-C (5V/2.1A)
USB išvestis	DC 5V/1A (USB-A)
Kanalų skaičius	2
Įkrovimo srovė (1 baterija)	2A
Įkrovimo srovė (2 baterijos)	1A vienam kanalui
Įkrovimo srovė (žemas režimas)	0.5A vienam kanalui
Galutinė įkrovimo įtampa (Li-Ion)	4.20V ± 0.05V
Galutinė įkrovimo įtampa (Ni-MH)	1.45V ± 0.1V
Galutinė įkrovimo srovė	≤ 150mA
Darbinė temperatūra	0 - 40°C
Suderinamos Li-Ion baterijos : 3.6V/3.7V Li-Ion/IMR/INR/ICR	10440, 14500, 14650, 16340, 17335, 17500, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 25500, 26650, 32650 (įskaitant apsaugotas 20700 ir 21700)
Suderinamos Ni-MH/Ni-CD baterijos : 1.2V	AAAA, AAA, AA, A, SC, C, D
Pastaba	Vienu metu galima krauti tik 1 x 26650 arba 32650 elementą
Įkrovimo metodas	3 pakopų TC/CC/CV su švelnaus paleidimo funkcija
0V elementų atgaivinimas	Taip
Ekranas	LCD (rodo įtampą, įkrovimo srovę, įkrautą talpą, vidinę varžą)
Ekrano mygtukas	Taip (perjungia tarp CAP / CCR / IR roдиниų)
Vidinės varžos matavimas	Taip (automatiškai matuojama įdedant bateriją)
Išorinės baterijos funkcija	Taip (tik Li-Ion, ne Ni-MH)
Praleidžiamasis įkrovimas : Taip (energijos kelio valdymas)	USB įrenginys kraunamas tiesiai iš maitinimo šaltinio)
Atnaujinta versija	VC2S
Apsauga	Nuo per didelės srovės, perkrovimo, per didelės įtampos, trumpojo jungimo, perkaitimo, neįkraunamų baterijų aptikimas
Sertifikatai	RoHS, CE, FCC
Komplektacijoje	VC2SL įkroviklis, USB-A į USB-C kabelis, naudotojo vadovas