



## PRODUCT DATA

| Parameter                                                      | Value                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelis                                                        | VC4                                                                                                                                                             |
| Gamintojas                                                     | XTAR                                                                                                                                                            |
| Įvestis                                                        | DC 5V/2.1A (USB)                                                                                                                                                |
| Kanalų skaičius                                                | 4                                                                                                                                                               |
| Įkrovimo srovė (CH1 ir CH4)                                    | išoriniai lizdai) : maks. 1A kiekvienam                                                                                                                         |
| Įkrovimo srovė (CH2 ir CH3)                                    | vidiniai lizdai) : maks. 0.5A kiekvienam                                                                                                                        |
| Įkrovimo srovė (visi 4 lizdai naudojami)                       | 0.5A vienam kanalui                                                                                                                                             |
| Galutinė įkrovimo įtampa (Li-Ion)                              | 4.20V ± 0.05V                                                                                                                                                   |
| Galutinė įkrovimo įtampa (Ni-MH)                               | 1.45V ± 0.1V                                                                                                                                                    |
| Galutinė įkrovimo srovė (0.5A režimas)                         | ≤ 60mA                                                                                                                                                          |
| Galutinė įkrovimo srovė (1A režimas)                           | ≤ 100mA                                                                                                                                                         |
| Darbinė temperatūra                                            | 0 - 40°C                                                                                                                                                        |
| Suderinamos Li-Ion baterijos : 3.6V/3.7V<br>Li-Ion/IMR/INR/ICR | 10440, 14500, 14650, 16340, 17335, 17500, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 25500, 32650                                           |
| Suderinamos Ni-MH/Ni-CD baterijos : 1.2V                       | AAAA, AAA, AA, A, SC, C, D                                                                                                                                      |
| Pastaba                                                        | Negalima krauti apsaugotų 20700/21700 baterijų (per ilgus)                                                                                                      |
| Pastaba                                                        | Maks. dvi 32650 baterijos vienu metu (tik CH1 ir CH4); maks. dvi 18650 vidiniuose lizduose (CH2 ir CH3)                                                         |
| Įkrovimo metodas                                               | 3 pakopų TC/CC/CV su švelnaus paleidimo funkcija                                                                                                                |
| 0V elementų atgaivinimas                                       | Taip                                                                                                                                                            |
| Ekranas                                                        | Tachometro stiliaus LCD (rodo įtampą, įkrovimo srovę, įkrautą talpą, elemento tipą kiekvienam kanalui)                                                          |
| Ekranų apšvietimas                                             | Taip (automatiškai pritemsta; mygtukas šviesai atkurti arba išjungti)                                                                                           |
| Mygtukas                                                       | Taip (parenka rodomą kanalą ir reguliuoja srovę CH1/CH4)                                                                                                        |
| Išorinės baterijos funkcija                                    | Ne                                                                                                                                                              |
| Vidinės varžos matavimas                                       | Ne                                                                                                                                                              |
| Korpuso medžiaga                                               | Ugniai atsparus PC                                                                                                                                              |
| Matmenys                                                       | 149 x 115 x 35 mm                                                                                                                                               |
| Svoris                                                         | 210g                                                                                                                                                            |
| Apsauga                                                        | Nuo per didelės srovės, perkrovimo, per didelės įtampos, trumpojo jungimo, atvirkštinio poliškumo, perkaitimo, temperatūros padidėjimo (maks. 15°C padidėjimas) |

---

Komplektacijoje

VC4 įkroviklis, USB kabelis, drobinis krepšelis, naudotojo vadovas

---

---

[www.tomita.lt](http://www.tomita.lt)