



PRODUCT DATA

Parameter	Value
Modelis	VC4SL
Gamintojas	XTAR
Įvestis	USB-C QC3.0 (5V/3A, 9V/2A) arba standartinis 5V/2.1A
Kanalų skaičius	4
Įkrovimo srovė (1 baterija)	maks. 3A
Įkrovimo srovė (2 baterijos)	2A vienam kanalui
Įkrovimo srovė (4 baterijos)	1A arba 0.5A vienam kanalui
Pasirenkamos įkrovimo srovės	0.25A / 0.5A / 1A / 2A / 3A (rankinis pasirinkimas per Curr. mygtuką)
Galutinė įkrovimo įtampa (Li-Ion)	4.20V ± 0.05V
Galutinė įkrovimo įtampa (Ni-MH)	1.45V ± 0.1V
Galutinė įkrovimo srovė	≤ 120mA
Darbinė temperatūra	0 - 40°C
Suderinamos Li-Ion baterijos	3.6V/3.7V Li-Ion/IMR/INR/ICR 10440, 14500, 14650, 16340, 17335, 17500, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 25500, 26650, 32650 (įskaitant apsaugotas 21700)
Suderinamos Ni-MH/Ni-CD baterijos	1.2V AAAA, AAA, AA, A, SC, C, D
Maks. lizdo ilgis	~79.5mm (tinka apsaugotoms 21700)
Įkrovimo metodas	3 pakopų TC/CC/CV
0V elementų atgaivinimas	Taip
Ekranas	Spalvotas VA LCD (170° matymo kampas, rodo įtampą, srovę, talpą, elemento tipą kiekvienam lizdui)
Ekrano apšvietimas	Taip (galima išjungti)
Mygtukai	Curr. (srovės pasirinkimas) ir Mode (režimo pasirinkimas)
Vidinės varžos matavimas	Taip (automatiškai matuojama įdedant bateriją)
Rūšiavimo režimas	Taip (įkrovimas → iškrovimas → įkrovimas; rodo tikrąją įkrovimo talpą mAh)
Saugojimo režimas	Taip (įkrauna arba iškrauna bateriją iki saugojimo įtampos 3.7V Li-Ion / 1.2V Ni-MH)
Išorinės baterijos funkcija	Taip (tik Li-Ion)
Indikatorių LED	Taip (raudona įkraunama; žalia įkrauta / tuščia / rūšiavimas baigtas / pasiekta saugojimo įtampa)
Atnaujinta versija	VC4S

Korpuso medžiaga	Ugniai atsparus ABS
Matmenys	156 x 115 x 35 mm
Svoris	Nenurodytas
Apsauga	Nuo per didelės srovės, perkrovimo, per didelės įtampos, trumpojo jungimo, atvirkštinio poliškumo, perkaitimo
Komplektacijoje	VC4SL įkroviklis, USB-A į USB-C kabelis, nešiojamas krepšelis, garantijos kortelė, naudotojo vadovas

www.tomita.lt